

temyplusp



ETAŽNI KOTAO SA PEĆNICOM



 **temy**

TEMY PLUS P

Deo nove generacije kotlova-štednjaka sa pećnicom i senzacionalnih 48 l zapremine vode u kotlu!

TEMY PLUS P

Redizajnirani kotao-štednjak na čvrsto gorivo sa pećnicom. Proizvod je raspoloživ u sivoj boji sa prednjim delovima izradjenim od prohroma ili sa prednjom i bočnim stranama kompletno izradjenim od prohroma. Kotao može biti levo ili desno orijentisan - dok snaga je univerzalna za sve modele i iznosi 25 KW (podatak za drvo kao gorivo). Kao gorivo kotao koristi drvo ili ugalj.

Ukupna toplotna moć kotla:	25 kW
Potrebna promaja:	15 Pa
Zapremina vode u kotlu:	48 l
Max radna temperatura:	90 °C
Max pritisak:	3 bar
Težina kotla:	235 kg
Prečnik dimnjače (pozicija E):	135 mm
Širina (pozicija B):	1100 mm
Visina (pozicija H):	885 mm
Dubina:	650 mm
Zapremina pećnice (širina x visina x dubina):	350 mm x 230 mm x 405 mm
Gornja vrata i donja vrata (širina x visina):	258 mm x 196 mm
Polazni vod (pozicija 8):	1"
Povratni vod (pozicija 9):	1"



Atestiran od strane
Mašinskog fakulteta u Nišu
Uverenje broj
612-22-39/08
od 7.3.2008



- 1 Ložište
- 2 Rešetka
- 3 Vodeni zid
- 4 Klapna
- 5 Klapna dimnjače
- 6 Pećnica
- 7 Gornja rešetka ložišta
- 8 Polazni vod
- 9 Povratni vod
- 10 Dimnjača
- 11 Izbor režima rada
- 12 Regulator promaje
- 13 Termomanometar
- 14 Termostat
- 15 Mesto za ugradnju termičkog osigurača
- 16 Spremnik za drva

TEMY kotao - štednjak je proizveden i atestiran prema preporukama norme DIN EN 12815 i u sebi objedinjuje funkcije:

- etažno grejanje prostorija
- kuvanje i pečenje
- izuzetno jednostavan za korišćenje i održavanje
- dimovodni izvod na gornjoj strani kotla čime se olakšava smeštaj u bilo koji deo kuhinje u ravni sa ostalim kuhinjskim elementima
- rena izrađena od prohroma čime se garantuje maksimalna higijena prilikom spremanja hrane
- zapremina kotlovske vode u ložištu od 48 l garantuje sigurnu funkcionalnost kao kotla za centralno grejanje prostorija
- Serijski ugrađen regulator promaje, termomanometar kao i spiralni bakarni izmenjivač za ugradnju termičkog osigurača (preporučuje se)
- Opciona ugradnja cirkulacione pumpe, sigurnosnog ventila i PiP slavine u sam kotao
- Kotao poseduje uverenje Mašinskog fakulteta u Nišu (Atest broj 612-22-39/08 od 07.03.2008.)

 **termomont**®

GLAVNI PRODAJNI CENTAR (v.p. i m.p.):
22310 Šimanovci, Prhovačka bb
tel/fax: 022 80-038; 80-063; 80-494

PROJEKTNO PRODAJNI CENTAR I (v.p. i m.p.):
11080 Zemun Bežanijska 48 i 41
tel: 307-66-50; 26-11-755;
fax: 307-66-51

PROJEKTNO PRODAJNI CENTAR II (v.p. i m.p.):
11080 Zemun Prvomajska 116e
tel/fax: 011/219-88-43; 261-29-38

e-mail: office@termomont.co.rs
www.termomont.co.rs

