

Tehničko uputstvo - alupex cevi Unidelta -

Alupex cevi su namenjene za distribuciju hladne i tople vode u instalacijama grejanja radnog pritiska 10 bara do 95°C. Alupex cevi su izrađene od 2 sloja polietilena, 2 sloja vezujućeg sloja i jednog sloja aluminijuma. Isporučuju se u koturovima od 50-200 m, u zavisnosti od dimenzije.

Dimenzije cevi:



16 x 2 mm
18 x 2 mm
20 x 2 mm
26 x 3 mm

Uputstvo za polaganje cevi:

Prilikom izvođenja grejnih/rashladnih instalacija potrebno je ispoštovati projektne zahteve, posebno imati u vidu plan fuga (polaganje cevnog registra preko razdvojnih fuga **NIJE DOZVOLJENO**). Alupex cevi su fleksibilne i mogu se polagati savijanjem pomoću adekvatnog alata, a pri tom je potrebno zadovoljiti sve standarde i norme izrade instalacija.

Transport i skladištenje:

Cevi se moraju utovariti i istovariti pod stručnim nadzorom, kao i da se transportuju i skladište po zahtevima materijala. Cevi je potrebno zaštititi od ulja, masti, hemijskih rastvora, dužeg izlaganja sunca i od fizičkih udara. Nezaštićene cevi se **ne smeju vući po betonskim površinama ili transportovati po površinama sa ostrim ivicama. Skladištenje ne sme trajati duže od 90 dana u skladištima koja nemaju obezbeđen zatvoren prostor.**

Pri eksploataciji cevi voditi računa o temperaturi instalacije (čuvati od pregrevanja).



Deklaracija:

Naziv proizvoda: Alupex cev "Unidelta"
Proizvođač: Unidelta
Zemlja porekla: Italija
Zemlja uvoza: Italija
Uvoznik: P.V.F. Traders d.o.o.
Vodovodska 158, Beograd

